

## Trituradora fija

Trituradora hidráulica fija compuesta por una mandíbula fija recta superior para una mejor orientación durante la recolección del material y una mordaza móvil inferior movida por un cilindro hidráulico y tuberías de alta presión. Las dos garras están equipadas con placas con dientes removibles en material antidesgaste para un mantenimiento fácil y rápido. Cerca del punto de apoyo del movimiento estaba el cuchillo, necesario para cortar cualquier varilla de hierro en el hormigón. El sillín de acoplamiento clásico completa la aplicación tanto para los pasadores originales como para cualquier acoplamiento rápido (a pedido).

### 8 modelos para excavadoras con peso de 4 a 60 t.

#### USO

La serie "FP" de trituradoras fijas ha sido diseñada para demoliciones primarias y secundarias. Gracias a la alta potencia y confiabilidad de los materiales utilizados, esta serie está recibiendo un enorme éxito entre los expertos.

#### FIABILIDAD Y PRACTICIDAD

Los materiales utilizados (Hardox y Quard) y el diseño práctico y bien diseñado garantizan una alta fiabilidad y un rendimiento superior. Un cilindro completamente protegido garantiza su durabilidad en el tiempo.

#### INTERCAMBIABILIDAD

Las puntas y los bordes de corte fácilmente intercambiables reducen el tiempo de inactividad de la máquina.

#### VÁLVULA DE VELOCIDAD (opcional)

Posibilidad, a pedido, de montar una válvula de velocidad en algunos modelos de la gama.



MODELO		FP500	FP750	FP1000	FP1500	FP2000	FP2500	FP3000	FP4000
A	mm	1000	1400	1800	1900	2280	2400	2700	2800
B	mm	500	600	700	750	850	900	1020	1200
TAMANO CUCHILLA ACERO	mm	160	160	200	200	200	300	300	300
F1	t	45	60	80	90	100	120	150	180
F2	t	30	35	45	50	65	80	85	95
F3	t	15	20	30	35	45	50	60	60
CAPACIDAD ACEITE EXCAVADOR	l/min	20/70	40/100	100/180	140/200	200/250	200/300	220/300	350/450
PRESION TRABAJO EXCAVADOR	bar	250	250	300	300	300	300	300	300
PESO	kg	500	650	1050	1500	1910	2550	2950	3800
PESO EXCAVADOR	t	4/10	7/13	10 / 16	13/19	18/25	22/33	25/40	35/60
Ø Max	mm	25	25	30	30	40	40	50	50