



Serie RP

Frantumatore rotante

La serie RP specializzata nel campo della demolizione primaria e secondaria.

Fabbricata con i migliori acciai per resistere al meglio all'usura, la serie RP possiede un circuito rigenerativo delle mascelle che si aprono e chiudono velocemente.

La serie RP è rafforzata anche da una rotazione idraulica a 360° che favorisce un perfetto posizionamento in ogni condizione di lavoro.

- Possibilità su richiesta di montare una valvola di velocità su alcuni modelli della gamma (opzionale)
- Grande forza e durabilità
- Un cilindro rovesciato per proteggere lo STELO
- Lame intercambiabili
- Un sistema innovativo di denti intercambiabili

7 Modelli per escavatori con peso da 6 a 60 t.

MODELLO		RP500	RP1000	RP1500	RP2000	RP2500	RP3000	RP4000
Peso Weight	kg	540	1000	1500	2000	2550	3100	4000
Peso Escavatore Excavator weight	t	6/10	10/15	15/20	20/26	25/33	30/42	40/60
A (Lunghezza Totale) A (Total Length)	mm	1410	1650	1920	2200	2300	2800	3000
B (Apertura mascelle) B (Jaw Opening)	mm	430	640	700	800	910	1030	1130
Lunghezza lama acciaio Steel blade length	mm	160	160	200	200	200	200	200
F1 (Ton alle lame) F1 (Ton to blade)	t	100	140	180	200	240	250	370
F2 (Ton dente interno) F2 (Ton internal tooth)	t	50	60	110	130	140	180	225
F3 (Ton dente esterno) F3 (Ton external tooth)	t	30	40	60	80	90	110	130
Rotazione 360° 360° Rotation	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Portata olio rotazione Rotation oil flow capacity	l/min	8	8	25	30	30	50	50
Pressione Rotazione Rotation pressure	bar	100	100	70	70	70	70	70
Portata olio Escavatore Excavator oil flow capacity	l/min	60/70	70/110	110/160	180/230	200/300	300	300
Pressione di lavoro Escavatore Excavator working pressure	bar	280	300	300	300	300	300	300



RP Series

Rotating crusher

The RP Series - the specialists in the field of primary and secondary demolition.

Manufactured specifically with the best steels for maximum wear and tear resistance, the RP hydraulic rotating pulverizers come equipped with a regenerative circuit for ultra responsive opening and closing of their powerful jaws.

The RP series is further strengthened by a hydraulic rotation (360°) that allows maximum precision for pulverizer placement in any working condition.

7 Models for excavators with operating weight from 6 to 60 t

- Possibility, upon request, to fit a speed valve on some models of the range. (optional)
- Reinforced strength and durability .
- A reversed cylinder for ultimate rod protection.
- Interchangeable blades.
- An innovative interchangeable teeth system.