

Benna frantumatrice









La benna frantumatrice DEMAL è l'ideale per le vostre esigenze di riciclaggio del materiale proveniente da demolizioni, cave o pietre naturali. Costruita in HARDOX 400 assicura elevati standard di produzione riducendone al minimo l'usura.

A partire dal modello FB250 è disponibile su richiesta l'elettromagnete per la separazione del materiale metallico (opzionale).

5 modelli per escavatori da 12 a 55 t

- ▶ Materiale frantumato da 18 mm a 130 mm
- ▶ Mascella a movimento eccentrico
- ▶ Piastre anti-usura interne intercambiabili (da FB300 HD)
- ▶ Kit ganasce intercambiabili e reversibili
- ▶ Motore a pistoni
- ▶ Ingrassaggio centralizzato



MODELLO		FB150	FB250	FB300	FB350	FB500
A	mm	740	900	1030	1130	1420
B	mm	1800	2050	2050	2150	2250
C	mm	1100	1330	1330	1400	1450
D	mm	600	700	820	920	1220
E	mm	450	500	500	500	550
	m ³	0,5	0,6	0,65	0,7	1,05
 	l/m	90 / 100	130 / 140	130 / 140	170 / 180	250 / 300
 	bar	270	300	300	300	300
	Kg	1670	2720	3070	4220	5680
 	t min/max	12 / 16	16 / 24	19 / 24	24 / 40	35 / 55